## Perfuratriz Drill 01 - Sondagem

INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Rotação	0 - 1300 RPM
Força de Avanço / Retração	0 a 600 Kgf
Pressão de Trabalho	120 / 150 BAR
Motor Elétrico	10 Cv - 220 ou 380 V
Motor à Diesel	30 Hp - C/ Partida Elétrica
Comprimento da Torre	2,80 Metros
Mangueira dos Hidráulicos	05 Metros
Capacidade de Perfuração	60 Metros
Estabilizadores	Superior / Inferior



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- Permite perfurações com coroa diamantada com maior precisão "Sem Desvios", para que o encontro dos furos verticais e horizontais sejam exatos.
- Permite execuções de serviços de sondagem, com retirada de testemunhos para análises, utilizando ferramentas de sondagem convencional.
- Permite furos com diâmetros de:

AXT = 47,6 mm

BWG = 59,6 mm

**NWG = 75,3 mm** 

## **ACESSÓRIOS:**

- Hastes de Sondagem: AW, BW, AQ e BQ;
- Barrilete Simples ou Duplo;
- Coroa e Calibrador Diamantados;
- Mola e Caixa de Mola:
- Rack Modulado.

